

## PUSH BUTTON x8 TW ELC

### Código

EC10430930

### GTIN

4015120430930

### Descripción de producto

- Pulsador óctuple Tunable White
- Para controlar ambientes lumínicos y para la sobrerregulación manual de luminarias



### Características técnicas

#### EN GENERAL

Categoría del dispositivo	Pulsador
Conformidad	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garantía	5 Años

#### FIJACIÓN

Tipo de montaje	Instalación encastrada
Lugar de montaje	Pared
Medida de montaje	Longitud de montaje: 55.5 mm x Anchura de montaje: 55.5 mm x Profundidad de montaje: 8 mm,
Tipo de conexión	Terminal enchufable
Calibre de cable conectable	0.5 - 0.75 mm <sup>2</sup>

#### CARCASA

Medidas	Longitud 71 mm x Anchura 71 mm x Altura/Profundidad 21.5 mm
Peso	106 g
Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente admisible	-10 °C...+40 °C
Humedad ambiental relativa	5 - 93 % no condensable
Color	blanco

#### ESPECIFICACIÓN ELÉCTRICA

Sistema de control	DALI
Clase de protección	III

#### AUTOMATIZACIÓN

Tensión de bus	9,5 - 24 VDC
----------------	--------------



## PUSH BUTTON x8 TW ELC

**Código**

EC10430930

**GTIN**

4015120430930

**Plano a escala****Esquema de conexiones**

Funcionamiento estándar

**Descripción detallada del producto**

- Pulsador óctuple Tunable White
- Para controlar ambientes lumínicos y para la sobrerregulación manual de luminarias
- Funciones estándar: Encendido, apagado, atenuación
- Se pueden crear y guardar tres ambientes lumínicos de forma individual
- Reactivar SymbiLogic tras la sobrerregulación manual